

给水排水	空调	热力	
结构	强弱电	弱电	
图例	规划	建筑	
总图	规划	建筑	
会签栏			

装修材料构造做法表(三)

编 号		名 称		适用位置		编 号		名 称		适用位置										
门1 √	木饰门	木饰门外观及规格尺寸参见门表，	金属合页	门锁	详见门表	灯槽1 √	(通用)	1:灯槽飘板及反边的龙骨均为60系列上人轻钢龙骨骨架与其相邻天花为同一龙骨系统的延伸。	详见各区天花节点图											
		门扇内部结构按照EMCO专业隔音门做法	暗藏式闭门器(选用)	四向隔音条				2:灯槽内水平面铺6mm轻质不燃板,垂直面铺12mm轻质不燃板,专用自攻螺钉拧紧.												
		隔声效能: STC 49 (FSTC 45)	门把手(选型)					3:孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带												
门2	木饰暗门	木饰暗门外观及规格尺寸参见门表，	金属合页	门锁	4:刷涂料三遍(一底、二面漆)															
		轻质不燃门板,暗装把手槽	门把手(选型)	四向隔音条	5:表面材质做法均参见相应的吊顶构造做法。															
门3	玻璃门	玻璃门采用12MM钢化玻璃。	地弹簧	门锁	详见门表	检修口构造做法														
门4 √	铝合金玻璃门	外观及规格尺寸参见门表。	门把手(选型)	门夹		检修口	(通用)	所有检修口结构均为成品金属件,规格及定位均由现场设计师确认。			详见反射天花平面图									
		玻璃门采用8MM钢化玻璃,铝合金边框。	地弹簧	门锁		表面材质做法均参见相应的吊顶构造做法。														
门5	防火门	外观及规格尺寸参见门表。	门把手(选型)	门夹	详见门表	台1 √	石材饰面	1:所有固定台垂直龙骨为L50X4@500角钢架,水平龙骨为L50X4角钢与垂直龙骨水平连接，	详见各区节点图											
		木饰防火门外观及规格尺寸参见门表，	金属合页	门锁				2:面封15mm阻燃胶合板,用 5锥尾螺丝拧牢沉头，												
		门扇内部结构按照EMCO专业隔音门做法	暗藏式闭门器(选用)	四向隔音条				3:用专业粘合剂将20mm厚石材饰面粘牢。												
		隔声效能: STC 49 (FSTC 45)	门把手(选型)																	
防火等级必须满足国家和当地消防局规范。						注明: 1.表中各种饰面材料品种、颜色、规格见图纸及材料表,各种基层材料及配件未注明型号或厚度等尺寸规格的详见图纸。														
门6	感应玻璃门	玻璃门采用19MM钢化玻璃。	松下牌感应设备			详见门表	2.表中各种装修做法及工艺要求均按现行《建筑装饰工程施工及验收规范-----GB50210-2001》。													
		外观及规格尺寸参见E-18\ED-03图，			3. “ □ ”内表示土建已完成。															
门7	墙纸暗门	墙纸暗门外观及规格尺寸参见门表，	金属合页	门锁	详见门表	4.表中数据以毫米为单位。														
		轻质不燃门板,暗装把手槽	门把手(选型)	四向隔音条		5.表中所有木质基层,必须做阻燃浸泡处理,确保防火等级达到B1级以上,及防腐、防虫、防蛀处理,同时确保环保规范要求。														
门8	石材.砖材暗门	石材暗门外观及规格尺寸参见门表，	金属轴承、转轴及配件			详见门表	6.表中所有轻质不燃板,墙面采用的为纸面石膏板或埃特板,天花采用纸面石膏板或埃特板。													
		内结构为钢结构			7.表中所标厚度均为单一面材做法厚度,如在同一高度的平面上有两种面材以上,以其中最厚的装饰层做法为参照,将其他面材基层加厚,确保其完成面高度统一。															
踢脚构造做法						8.所有石材在铺贴前采用石材防护剂做好六面防浸透处理。														
踢脚1	石材,砖材踢脚	1:加气混凝土砌块,25mm抹灰层				详见各区节点图	9.所有钢结构为镀锌处理。(不锈钢除外)													
		2:20mm厚石材踢脚或12mm厚砖材踢脚(高度根据立面图)用水泥铺贴					10.所有隔墙注意结构加强附件的设置。													
		3:填缝剂擦缝																		
踢脚2	木饰踢脚 PVC木饰踢脚	1:加气混凝土砌块,25mm抹灰层				详见各区节点图	11.本图表有“√”符号者,为本设计采用的做法。													
		2:12mm厚实木(PVC)踢脚(高度根据立面图)用专用胶水粘贴					其它室内装修一览表													
踢脚3 √	金属踢脚	1:加气混凝土砌块,25mm抹灰层或埃特板隔墙层				详见各区节点图														
		2:9mm厚阻燃胶合板,面封1.2mm厚(高度根据立面图)金属材料(详见材料表)。																		
新增装饰隔墙构造做法																				
隔墙1	加气混凝土 轻质砌块	新砌120mm厚加气混凝土轻质砌块墙体,应严格遵照规范要求添加构造柱及过梁,25mm抹灰层				详见建筑资料平面图	房 间 名 称		编 号		顶 棚		内 墙 面		地 面 面		隔 断(墙)面			
		编号	面 料	颜 色	编 号				面 料	颜 色	编 号	面 料	颜 色	编 号	面 料	高 度	施 工 性 能 等 级			
		隔声量为FSTC 50的墙																		
隔墙2	混凝土砖	新砌120mm厚加气混凝土轻质砌块墙体,应严格遵照规范要求添加构造柱及过梁,25mm抹灰层				所有卫生间隔墙及常遇水空间的墙体														
		隔声量为FSTC 50的墙																		
隔墙3	轻钢龙骨 双面轻质 不燃板墙	新砌75系列轻钢龙骨双面埃特板墙体,应严格遵照所选品牌的施工规范,所有附件均为同一品牌,中间满填防火隔音棉,隔声量为FSTC 50的				详见建筑资料平面图														
		墙中敷设的强弱电走线管必须为带接地的镀锌钢管																		
隔墙4	钢结构墙	1:钢结构墙必须满足建筑结构规范,				详见建筑资料平面图														
		2:除注明外,垂直方向采用槽钢与上下楼板锚固,																		
		3:(5M以内采用10#槽钢,5~10M内采用14#槽钢,高于10M须由结构工程师定)																		
包封(水管,消防管)1	木饰面	4:水平龙骨为L50X4角钢与垂直龙骨水平连接(高度按照面材高度定)				详见各区立面图														
		1:基层木龙骨,15mm阻燃胶合板。																		
包封(水管,消防管)2	无机涂料饰面	2:面贴3mm厚木饰面板,面喷硝基哑光清漆。				详见各区立面图														
		1:加气混凝土砌块,25mm抹灰层																		
包封(水管,消防管)3	贴面砖内墙面	2.同(墙7)				详见各区立面图														
		1:加气混凝土砌块,25mm抹灰层																		
包封(水管,消防管)4		2.同(墙10)或(墙11)				详见各区立面图														
		1:加气混凝土砌块,25mm抹灰层																		

出图专用章

注册师章

注册师

2

1

0

版 本

日 期

修改内容



广东华南建筑设计研究院有限公司
地址:广州市越秀区中山四路246号信德商务大厦26楼
邮编:510030

工程设计资质证书:

A244016716

建筑行业建筑工程甲级

市政行业(给水工程\道路工程\排水工程)乙级

城乡规划编制资质证书:

(粤)城规编(142042)号(乙级)

合同编号

202509-067-106

总负责人

孙亚平

审 定

陈耀光

审 核

陈耀光

校 核

夏赛

专业负责人

孙亚平

设 计

朱明明

专 业

装修

版 本

01

阶 段

施工图

日 期

2025.09

建设单位

东莞市望牛墩镇文化服务中心
(东莞市望牛墩镇体育管理服务中心)

工程名称

东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

单体名称

24小时图书馆

图纸名称

装修材料构造做法表(三)

图 号

MT-10

施工图审查号

电子条码

版权所有,未经授权,不得复制。