

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号: WDGWDH12601633

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

招标人 (盖章): 东莞市望牛墩镇朱平沙股份经济联合社

招标代理机构 (盖章): 广东华迪工程管理有限公司

投标人 (盖公司法人公章): _____

投标时间: _____

造价工程师 (签名并盖注册章): _____

投标人法定代表人 (签名或盖私章): _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施项目费汇总表
- 6、其它项目费汇总表
- 7、税金汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）
- 12、工程量清单综合单价报价表（含措施项目清单计价表）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若超出严重不平衡报价范围（详见招标文件，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

WDGWDH12601633

投标人（企业数字证书电子签名）：_____

投标单位法定代表人或委托代理人(数字证书电子签名)：_____

工程量清单报价汇总表

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	措施项目费（含安全生产措施单列费）			
	其中：安全生产措施单列费			6544.39
3	其他项目费			
4				
5				
6				
7				
8	不含税工程造价			
9	税金			
10	含税工程造价（不含安全生产措施单列费）			

投标人（企业数字证书电子签名）：_____

投标单位法定代表人或委托代理人（数字证书电子签名）：_____ 编制日期：_____年____月____日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 29 页）

投标人（企业数字证书电子签名）：_____

投标单位法定代表人或委托代理人（数字证书电子签名）：_____

2、措施项目费汇总表

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

投标人（企业数字证书电子签名）：_____

投标单位法定代表人或委托代理人（数字证书电子签名）：_____

3、其它项目费汇总表

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

投标人（企业数字证书电子签名）：_____

投标单位法定代表人或委托代理人（数字证书电子签名）：_____

4、税金汇总表

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

投标人（企业数字证书电子签名）：_____

投标单位法定代表人或委托代理人（数字证书电子签名）：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

投标人（企业数字证书电子签名）： _____

投标单位法定代表人或委托代理人（数字证书电子签名）： _____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目	单位	清单项目 工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）							
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

投标人（企业数字证书电子签名）： _____

投标单位法定代表人或委托代理人（数字证书电子签名）： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单 位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

投标人（企业数字证书电子签名）： _____

投标单位法定代表人或委托代理人（数字证书电子签名）： _____



第 1 页 共 29 页

[illegible]

第 2 页 共 29 页

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	050307020001	乒乓球桌	1. 球台面与支架等部件能方便地进行拆卸分开包装,便于运输 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	2		
12	050307020002	儿童游乐组合滑梯	1. 儿童游乐组合主设备(含翻转文化墙、音乐器) 2. 规格尺寸:10000*6000*4500、3500*600*1800、840*140*1400 3. 材质:设备主龙骨镀锌管,平台采用镀锌管16mm航海绳,栏杆48*32镀锌管;滑梯304采用不锈钢材质,中间爬笼采用14mm手编网 4. 常用不锈钢、铝合金骨架,防水防锈,是结构支撑。室内也可用镀锌板焊接、打磨后做烤漆处理;翻转单元:小块本身多为亚克力、金属镀锌板或防腐木。厚度通常在5-8mm;表面画面:常用高清车贴覆膜,或亚克力背打(UV印刷),防刮且色彩好。正反两面印制不同的图文内容 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1		
13	050307020003	摇摇乐	1. 名称及材质:摇摇乐 2. 底部采用镀锌钢管,整体使用优质钢管机加工焊接成型,加工后经特殊工艺抛砂除锈;表面采用进口塑粉高压静电喷涂,200℃高温固化,表面光滑,抗紫外线,颜色坚实 地附在主柱表面,漆油不容易脱落,保持外貌美观、颜色鲜艳,面板采用PE板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	3		
本页小计							

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	050307020004	跷跷板	1. 名称及材质: 跷跷板 2. 底部采用镀锌钢管, 整体使用优质钢管机加工焊接成型, 加工后经特殊工艺抛砂除锈; 表面采用进口塑粉高压静电喷涂, 200℃高温固化, 表面光滑, 抗紫外线, 颜色坚实 地附在主柱表面, 漆油不容易脱落, 保持外貌美观、颜色鲜艳, 面板采用PE板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1		
15	050307020005	卵石凳	1. 名称及材质: 卵石凳 2. 规格尺寸: 玻璃钢造型82*54*32cm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	8		
16	050307020006	电话椅	1. 名称及材质: 电话椅 2. 规格尺寸: 玻璃钢造型200*60*45cm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	9		
17	050307020007	攀爬滑梯组合	1. 名称及材质: 攀爬滑梯组合 2. 规格尺寸: 10900*3800mm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1		
18	050307020008	单杠	1. 名称及材质: 单杠 2. 规格尺寸: 2790*124*2200mm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1		
19	050307020009	双杠	1. 名称及材质: 双杠 2. 规格尺寸: 2050*770*1400mm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1		
20	050307020010	记忆游戏版	1. 名称及材质: 记忆游戏版 2. 规格尺寸: 445*317cm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	2		
本页小计							

第 4 页 共 29 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	050307020011	迷宫游戏版	1. 名称及材质: 迷宫游戏版 2. 规格尺寸: 417*317cm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	2		
22	050307020012	组合游戏版	1. 名称及材质: 手拨算珠 2. 规格尺寸: 545*317cm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	2		
23	050307020013	手拨算珠	1. 名称及材质: 手拨算珠 2. 规格尺寸: 545*317mm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	3		
24	050307020014	视觉转盘	1. 名称及材质: 视觉转盘 2. 规格尺寸: 390*311mm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	2		
		健身器材					
本页小计							



第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
25	050307020015	双位智能太空漫步机	1. 名称及材质: 双位智能太空漫步机 2. 规格尺寸: 3150*570*1230mm 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。管材使用140×140×δ3的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索) 通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞模结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm², 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2		
本页小计							

第 6 页 共 29 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据, 动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导, 可以看到产品基础信息, 包括但不限于: 安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描, 可看到器材使用状况监测、人机交互的数据, 包括但不限于: 器材使用频次、运动数据查看、运动排名等; 器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
26	050307020016	双位推举训练器	1. 名称及材质: 双位推举训练器 2. 规格尺寸: 2300*1200*1900mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。管材使用140×140×8 3的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞模结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm², 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
本页小计							
			底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据, 动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导, 可以看到产品基础信息, 包括但不限于: 安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描, 可看到器材使用状况监测、人机交互的数据, 包括但不限于: 器材使用频次、运动数据查看、运动排名等; 器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索)作为覆盖结构, 并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式, 室外寿命15年以上), 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞模结构对使用者和器材本身都起到了保护作用。由于伞膜的特殊庇护, 有效的延长了器材的使用期限 5. 应有限位装置 6. 活动部件的下底面距地面的最小高度应为120mm 7. 可能对使用者造成跌				
本页小计							

工程名称: 朱平沙文

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			落、翻倒、碰撞或冲击伤害的,应设置防护装置 8. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据,动力源提供非市电 9. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导,可以看到产品基础信息,包括但不限于: 安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 10. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							

第 10 页 共 29 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
27	050307020017	双位智能健身车	1. 名称及材质: 双位智能健身车 2. 规格尺寸: 2150*570*1230mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。 管材使用140×140×8.3的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。 采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。 这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索) 通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞膜结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm ² , 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2		
本页小计							

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 11 页 共 29 页

底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据, 动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导, 可以看到产品基础信息, 包括但不限于: 安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描, 可看到器材使用状况监测、人机交互的数据, 包括但不限于: 器材使用频次、运动数据查看、运动排名等; 器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求					
--	--	--	--	--	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	050307020026	双位智能蹬力训练器	1. 名称及材质:双位智能蹬力训练器 2. 规格尺寸:2150*570*1230mm 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。管材使用140×140×83的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞膜结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm², 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2		
本页小计							

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据, 动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导, 可以看到产品基础信息, 包括但不限于: 安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描, 可看到器材使用状况监测、人机交互的数据, 包括但不限于: 器材使用频次、运动数据查看、运动排名等; 器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
29	050307020018	双位智能跷跷板	1. 名称及材质: 双位智能跷跷板 2. 规格尺寸: 2150*570*1230mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。管材使用140×140×83的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞模结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm², 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2		
本页小计							

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据, 动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导, 可以看到产品基础信息, 包括但不限于: 安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描, 可看到器材使用状况监测、人机交互的数据, 包括但不限于: 器材使用频次、运动数据查看、运动排名等; 器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							

第 16 页 共 29 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	050307020019	双位智能背部训练器	1. 名称及材质: 双位智能背部训练器 2. 规格尺寸: 2150*5700*1230mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。 管材使用140×140×83的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。 采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。 这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索) 通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞模结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm ² , 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2		
本页小计							

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据, 动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导, 可以看到产品基础信息, 包括但不限于: 安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描, 可看到器材使用状况监测、人机交互的数据, 包括但不限于: 器材使用频次、运动数据查看、运动排名等; 器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	050307020020	双位智能揉推器	1. 名称及材质:双位智能揉推器 2. 规格尺寸:2150*570*1230mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。管材使用140×140×83的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞模结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm², 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2		
本页小计							

序号	项目编号
----	------

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 19 页 共 29 页

底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板间的距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据, 动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导, 可以看到产品基础信息, 包括但不限于: 安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描, 可看到器材使用状况监测、人机交互的数据, 包括但不限于: 器材使用频次、运动数据查看、运动排名等; 器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求					
--	--	--	--	--	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	050307020021	双位智能椭圆机	1. 名称及材质: 双位智能椭圆机 2. 规格尺寸: 2150*570*1230mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。 管材使用140×140×δ3的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。 采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。 这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索) 通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞模结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm², 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2		
本页小计							

工程名称：朱平沙文化广

序号	项目编号
----	------

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 21 页 共 29 页

底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板间的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据, 动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导, 可以看到产品基础信息, 包括但不限于: 安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描, 可看到器材使用状况监测、人机交互的数据, 包括但不限于: 器材使用频次、运动数据查看、运动排名等; 器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
---	--	--	--	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
33	050307020022	双位扭腰器	1. 名称及材质: 双位扭腰器 2. 规格尺寸: 2150*570*1230mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。 管材使用140×140×8的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。 采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。 这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索) 通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞模结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm², 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于	个	2		
本页小计							

[illegible]

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据, 动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导, 可以看到产品基础信息, 包括但不限于: 安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描, 可看到器材使用状况监测、人机交互的数据, 包括但不限于: 器材使用频次、运动数据查看、运动排名等; 器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	050307020023	双位划船训练器	1. 名称及材质: 双位划船训练器 2. 规格尺寸: 2150*570*1230mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。管材使用140×140×83的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞模结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm², 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2		
本页小计							

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据,动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导,可以看到产品基础信息,包括但不限于:安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描,可看到器材使用状况监测、人机交互的数据,包括但不限于:器材使用频次、运动数据查看、运动排名等;器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
35	050307020024	双位钟摆训练器	1. 名称及材质: 双位钟摆训练器 2. 规格尺寸: 2150*570*1230mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。管材使用140×140×8.3的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞模结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm², 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表



工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
36	050307020025	双位腹部训练器	1. 名称及材质: 双位腹部训练器 2. 规格尺寸: 2150*570*1230mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。管材使用140×140×83的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞模结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm², 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	1		
本页小计							



第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据，动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导，可以看到产品基础信息， 包括但不限于：安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描，可看到器材使用状况监测、人机交互的数据，包括但不限于：器材使用频次、运动数据查看、运动排名等；器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							
合 计							