

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号: WNDCSZ2017016

工程名称: 东莞市望牛墩镇扶涌村巷道排水清淤及路灯改装工程

招标人 (盖公章) 东莞市望牛墩镇扶涌村村民委员会



招标代理机构 (盖公章) 东莞市粤建监理工程有限公司



投标人 (盖公司法人公章): _____

投标时间: _____

造价工程师 (盖注册章并签名):

或从业预算员 (签名):

或造价员 (盖专用章并签名): _____

投标单位法定代表人 (签名或盖私章): _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

本页由清单编制单位填写

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表（ ）

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）： _____ 法定代表人（签名或盖私章）： _____

造价工程师（盖注册章并签名） _____ 或从业预算员（签名） _____ 或造价员（盖专用章并签名）： _____ 编制日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

2、措施清单项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价

员（盖专用章并签名）： _____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	临时设施费				市政、园林、安装及独立承包装饰装修
2	文明施工费				市政、安装
3	工程保险费				
4	工程保修费				
5	赶工措施费				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8	其它费用				
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名)： _____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名）： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名）： _____

分部分项工程量清单报价表

工程名称：东莞市望牛墩镇扶涌村巷道排水清淤及路灯改造工程-清淤工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量	金额（元）		
				单位		综合单价	合价	
		花如村巷道清淤						
1	粤R3-2-8	排水沟清淤	1. 类型:排水沟 2. 尺寸:排水沟宽400mm 3. 淤泥深度:80mm 4. 清淤方式:打开盖板人工清理后, 盖板恢复原位1:2.5水泥砂浆填缝 5. 淤泥外运运距:5km内	m	699.3			
2	粤R3-2-12	排水管清淤	1. 类型:排水管 2. 规格:D600 3. 淤泥深度:管径积泥1/4内 4. 清淤方式 :水力冲洗	m	176.1			
		【花如村巷道清淤】分部小计						
		新村巷道清淤						
3	粤R3-2-8	排水沟清淤	1. 类型:排水沟 2. 规格、尺寸:排水沟宽400mm 3. 淤泥深度:80mm 4. 清淤方式:打开盖板人工清理后, 盖板恢复原位1:2.5水泥砂浆填缝 5. 淤泥外运运距:5km内	m	860.8			
4	粤R3-2-12	排水管清淤	1. 类型:排水管 2. 规格、尺寸:D600 3. 淤泥深度:管径积泥1/4内 4. 清淤方式:水力冲洗	m	458			
		【新村巷道清淤】分部小计						
		黄屋村巷道清淤						
5	粤R3-2-8	排水沟清淤	1. 类型:排水沟 2. 规格、尺寸:排水沟宽400mm 3. 淤泥深度:80mm 4. 清淤方式:打开盖板人工清理后, 盖板恢复原位1:2.5水泥砂浆填缝 5. 淤泥外运运距:5km内	m	971.6			
		【黄屋村巷道清淤】分部小计						
		村委会地面翻修						
6	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:村委会地面	m2	91.9			
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单报价表

工程名称：东莞市望牛墩镇扶涌村巷道排水清淤及路灯改造工程-清淤工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm 3. 余土外运:投标单位自行考虑	m2	91.9		
8	040202015003	水泥稳定碎(砾)石【150mm6%水泥石粉垫层】	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:按实际规范要求 3. 厚度:15cm	m2	91.9		
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m2	91.9		
【村委会地面翻修】分部小计							
巷道翻建							
主巷道							
10	041001001001	拆除路面	1. 材质:砼地面无筋 2. 厚度:10cm	m2	300.05		
11	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:主巷道	m2	300.05		
12	040202015004	水泥稳定碎(砾)石【150mm6%水泥石粉垫层】	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:按实际规范要求 3. 厚度:15cm	m2	300.05		
13	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:12cm	m2	300.05		
【主巷道】分部小计							
小巷道							
14	041001004001	铣刨路面	1. 材质:旧砼路面 2. 厚度:5cm内	m2	185.24		
15	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m2	185.24		
【小巷道】分部小计							
排水沟抬高							
16	041001008001	拆、装排水沟砼盖板	1. 打开排水沟砼盖板 2. 排水沟加高后安装砼盖板	m3	5.38		
17	040501019001	更换砼盖板制作	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.17		
18	040501019002	排水沟加高	1. 加高高度:平均150mm 2. 混凝土强度等级:C25	m	112.97		
【排水沟抬高】分部小计							
百竹园路人行道改造							
人行道改造							
19	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:人行道	m2	383.36		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单报价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇扶涌村巷道排水清淤及路灯改造工程-清淤工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
20	040202015008	水泥稳定碎(砾)石【150mm6%水泥石粉垫层】	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:按实际规范要求 3. 厚度:15cm	m2	383.36		
21	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300x300x50mm厚非粘土烧结人行道砖 2cm厚1:2水泥砂浆结合层 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土 厚度 8cm	m2	383.36		
22	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:500x350x120(C25砼)预制 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15砼 3. 基层:水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm	m	255.57		
23	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求扫 2. 填方材料品种:自然土	m3	16.36		
24	040304005001	预制水磨石凳	1. 名称、部位:预制水磨石凳制安	个	30		
		【人行道改造】分部小计					
		树穴					
25	040204005002	树池现浇侧(平、缘)石	1. 材料品种:350*120C25砼现浇 2. 树池尺寸:0.9*0.9m 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:石粉加6%水泥	个	50		
		【树穴】分部小计					
		树池					
26	040101003001	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别:综合(人工挖) 2. 挖土深度:2m内	m3	17.63		
27	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:一般土壤	m3	5.13		
28	040202015006	垫层	1. 材料:6%水泥石粉	m3	1.17		
29	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	1.75		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单报价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇扶涌村巷道排水清淤及路灯改造工程-清淤工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010401012002	零星砌砖【树池】	1.零星砌砖名称、部位:树池 2.砖品种、规格、强度等级:M10 砖砌体 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆 4.勾缝:1:2.5水泥砂浆	m3	1.99		
31	011108001002	石材零星项目	1.工程部位:树池平面 2.贴结合层厚度、材料种类:20 厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色: 30厚黑色花岗岩	m2	4.43		
32	040202001004	路床(槽)整形	1.部位:树池	m2	39.1424		
33	040202015007	水泥稳定碎(砾)石【150mm6%水泥石粉垫层】	1.水泥含量:6% 2.石料规格:按实际规范要求 3.厚度:15cm	m2	30.05		
34	040204002003	卵石地面铺设	1.块料品种、规格:Φ30-80黑色卵石卧贴20厚1:2水泥砂浆 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土 厚度 8cm	m2	30.05		
35	040204005001	现浇侧(平、缘)石	1.尺寸:250*120 2.形状:矩形 3.混凝土强度等级:C20 4.基础、垫层:材料品种、厚度:石粉加6%水泥	m	25.12		
		【树池】分部小计					
		修补砼地面					
36	040202001005	路床(槽)整形	1.部位:修补地面	m2	15.79		
37	粤R3-1-24	拆除现浇混凝土面层	1.厚度:10cm	m2	15.79		
38	040202015009	水泥稳定碎(砾)石【150mm6%水泥石粉垫层】	1.水泥含量:6% 2.石料规格:按实际规范要求 3.厚度:15cm	m2	15.79		
39	粤R3-1-54	水泥混凝土路面 局部修补	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	15.79		
		【修补砼地面】分部小计					
本页小计							
合 计							

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单报价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇扶涌村巷道排水清淤及路灯改造工程-路灯改造工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		扶涌村道路更换照明灯具					
1	040805001001	更换路灯	1. 名称:更换单臂路灯 2. 光源:LED路灯, 100W	套	54		
2	040804002002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BVR2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:照明	m	100		
3	040807002002	供电系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压(KV):1KV以下	系统	1		
4	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm 3. 余土外运:投标单位自行考虑	m2	7.2		
5	粤R3-1-54	水泥混凝土路面 局部修补	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm	m2	7.2		
		【扶涌村道路更换照明灯具】分部小计					
		A段、B段路灯改装					
6	040803002003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:Φ150*5.5 3. 材质:PVC 4. 敷设方式:埋地敷设	m	71		
7	040803002004	电缆保护管	1. 名称:过路电缆保护管 2. 规格:SC150,壁厚5.5mm 3. 材质:镀锌钢管 4. 敷设方式:埋地敷设	m	18		
8	040805003002	挂墙悬挑路灯（LED灯100W）	1. 名称:LED路灯100W 2. 灯杆材质、高度:挂墙悬挑	套	10		
9	040804002003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-NH-BV-2*4mm2 4. 材质:铜芯	m	242		
10	040804002004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-NH-BVR-2*1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:照明	m	15		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单报价表

工程名称：东莞市望牛墩镇扶涌村巷道排水清淤及路灯改造工程-路灯改造工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	040804002005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-VLV22-4*185mm ² 4. 材质:铝芯	m	89		
12	040803006002	防水、防潮、防腐蚀穿刺线夹	1. 名称:防水、防潮、防腐蚀穿刺线夹	个	10		
13	040807002003	供电系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压(KV):1KV以下	系统	1		
14	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:机械开挖, 人工配合	m ³	34.07		
15	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 密实度要求:按设计要求	m ³	34.07		
16	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm 3. 余土外运:投标单位自行考虑	m ²	12.6		
17	粤R3-1-54	水泥混凝土路面 局部修补	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m ²	12.6		
18	040205001002	手孔井	1. 材料品种:手孔井 2. 规格尺寸:0.8mX0.8mX0.6m 3. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土井盖 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15	座	3		
		【A段、B段路灯改装】分部小计					
本页小计							
合 计							

编制人：

证号:

编制日期: